

BENTONITĂ MACINATĂ ACTIVATĂ PENTRU LUCRĂRI HIDROTEHNICE

Prezentare

Bentonita măcinată activată pentru lucrări hidrotehnice ,se obține prin prelucrarea bentonitei brute , exploatată din cariera de bentonită calcică de la Gurasada , activată printr-un procedeu specific cu Na_2CO_3 .

Domeniu de utilizare

Este utilizată în construcții în diferite feluri:

- Bararea viiturilor de apă (se poate face cu amestec de bentonita , ciment și apă);
- Etanșări ale depozitelor de deșeuri;
- Impermeabilizarea rezervoarelor îngropate, tunelelor, canalelor, rigolelor;
- Protecția pânzelor freatice și a zonelor de captare.

Date tehnice

Caracteristici	Conditii de admisibilitate	Metoda de incercare
Culoare	Alb- gri	Vizual
Granulație maximă	rest pe sita \varnothing 0,16 mm – max. 25% rest pe sita \varnothing 0,063 mm – max. 30 %	STAS 9305/81
Randament	min.7,5 mc/to	STAS 9484/11-92
Umiditate	max. 10 %	STAS 9163/24-74
Nisip liber	max. 10%	STAS 9305/81
PH-ul suspensiei de bentonită	8,5	STAS 9163/18-73

Verificarea calității

Verificarea calității bentonitei se face pe loturi , în laboratorul propriu . Prin lot se înțelege cantitatea de maxim 100 tone.

Luarea și formarea probelor pentru efectuarea determinărilor se face în conformitate cu STAS 2441-1975.

Ambalare și livrare

Bentonita se livrează :

- Ambalată în big-bag-uri cu capacitate de 1tonă
- Saci de 25 kg

Fiecare livrare este însoțită de **Declarație de conformitate** și de documentele de expediere și transport conform cerințelor legale .

Termen de valabilitate

48 de luni de la data ambalării în condițiile păstrării în locuri uscate, în stare închisă.

Producator

S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A.

Sediul Central: 300517 Timișoara, Calea Șagului nr.143/b, Județul Timiș

PUNCT DE LUCRU AGHIREȘ – SECȚIA GURASADA

Str. Gării, nr.1 , Localitatea Gurasada, Județul Hunedoara, Cod Postal 337245,

Tel/Fax: Secretariat 0254-895069; Vânzări: 0723-633380;

E - mail:bmi_gurasada@yahoo.com ; web: www.begaminerale.ro